

ВАША БЕЗУПРЕЧНАЯ ДВЕРЬ



Цефей
Термо

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	880*2050 / 960*2050 мм
Толщина стали	1,5 мм
Количество притворов	3
Глубина короба	160 мм
Толщина полотна	100 мм
Утеплитель	экструдированный пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изодом, термовставка из стеклонаполненного полиамида по периметру терморазрыва полотна и короба.
Уплотнитель	специализированный дверной по периметру короба, Profitrast D-профиль по периметру полотна.
Внешняя отделка	трехслойное полимерное покрытие. Декоративный рисунок на металле. Фигурные наличники.
Внутренняя отделка	МДФ щит 16 мм с филенчатым рисунком.
Основной замок	Гардиан 30.15. (сув. + яз.)
Дополнительный замок	Гардиан 30.01. (сув.)
Фурнитура	Ключевина CRIT на сувальдные замки. Эксцентрик для регулировки прижима двери. Ночная задвижка.

По настоящему флагманов в сегменте "Двери с терморазрывом" является модель TSEFEY TERMO. Экструдированный пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изодом, термовставка из стеклонаполненного полиамида по периметру терморазрыва полотна и короба – последнее слово в технологии терморазрыва. Трехслойное полимерное покрытие, декоративный рисунок на металле, фигурные наличники- в пользу выбора данной входной двери Diamante Porta говорит многое. Вы готовы сделать выбор?