# ВАША БЕЗУПРЕЧНАЯ ДВЕРЬ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Размер | 880*2050 / 960*2050 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Количество притворов | 3 |
| Глубина короба | 150 мм |
| Толщина полотна | 105 мм |
| Утеплитель | экструдированный пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изодом, пробковая подложка Maestro по периметру терморазрыва полотна и короба. |
| Уплотнитель | магнитный по всему периметру полотна и короба. |
| Внешняя отделка | МДФ щит КРАШЕНЫЙ в RAL 16 мм с филенчатым рисунком. Стеклопакет. Декоративные наличники. |
| Внутренняя отделка | МДФ щит 16 мм с филенчатым рисунком, стеклопакет, защитная решетка. Декоративные наличники. |
| Основной замок | Securemme 2513 |
| Дополнительный замок | Securemme 2513 |
| Фурнитура | Цилиндр ключ-поворотник. Эксцентрик для регулировки прижима двери. Декоративные накладки на сувальдные замки. Ночная задвижка. |

МДФ щит 16 мм с филенчатым рисунком, стеклопакет, защитная решетка, декоративные наличники. Именно так вы представляете идеальную дверь своего загородного дома? Дизайнеры компании Diamante Porta готовы дать возможность не только фантазировать, но и стать владельцем идеальной двери с терморазрывом. МДФ защищен от воздействия внешних факторов, а замки соответствуют четвертому классу безопасности. Выбирайте LUIGI TERMO.

DIAMANTE PORTA

Телефон: 8 (800) 222 54 74
Сайт: DiamantePorta.com
E-mail: shop@diamanteporta.com