

ВАША БЕЗУПРЕЧНАЯ ДВЕРЬ



Цефей 1
Термо

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	880*2050 / 960*2050 мм
Толщина стали	1,5 мм
Количество притворов	3
Глубина короба	160 мм
Толщина полотна	100 мм
Утеплитель	экструдированный пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изодом, термовставка из стеклонаполненного полиамида по периметру терморазрыва полотна и короба.
Уплотнитель	специализированный дверной по периметру короба, Profitrast D-профиль по периметру полотна.
Внешняя отделка	трехслойное полимерное покрытие. Гладкое полотно.
Внутренняя отделка	МДФ щит 16 мм с филенчатым рисунком.
Основной замок	Гардиан 30.15. (сув. + яз.)
Дополнительный замок	Гардиан 30.01. (сув.)
Фурнитура	Ключевина CRIT на сувальдные замки. Эксцентрик для регулировки прижима двери. Ночная задвижка.

TSEFEY 1 TERMO – термодверь, которая идеальна во всем. Терморазрыв последнего поколения, замки «Гардиан» максимального класса взломостойкости, 3 контура уплотнения доводит характеристики стальной двери TSEFEY 1 TERMO до идеала. Идеальная толщина металла и смелый дизайн не оставит равнодушным своего будущего владельца.