ВАША БЕЗУПРЕЧНАЯ ДВЕРЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	880*2050 / 960*2050 мм
Толщина стали	1,5 мм
Количество притворов	3
Глубина короба	160 мм
Толщина полотна	100 мм
Утеплитель	экструдированный пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изодом, термовставка из стеклонаполненного полиамида по периметру терморазрыва полотна и короба.
Уплотнитель	специализированный дверной по периметру короба, Profitrast D-профиль по периметру полотна.
Внешняя отделка	трехслойное полимерное покрытие. Декоративный рисунок на металле. Фигурные наличники.
Внутренняя отделка	МДФ щит 16 мм с филенчатым рисунком.
Основной замок	Гардиан 30.15. (сув. + яз.)
Дополнительный замок	Гардиан 30.01. (сув.)
Фурнитура	Ключевина CRIT на сувальдные замки. Эксцентрик для регулировки прижима двери. Ночная задвижка.

Стальная дверь должна быть не только функциональной, но и безопасной. TSEFEY 3 TERMO впитал лучшие качества предыдущих моделей, и дополняя вызывающим дизайном, имеет статус лидирующих в сегменте «Лучшая входная дверь для коттеджей».

DIAMANTE PORTA

Телефон: 8 (800) 222 54 74
Сайт: DiamantePorta.com
E-mail: shop@diamanteporta.com